



ANWEISUNGEN



ECCODAL

Stabile Rasengitterplatte aus recyceltem Material

Mit Dehnfugen zur Aufnahme thermischer und mechanischer Spannungen

Aushubarbeiten

Führen Sie die notwendigen Aushubarbeiten durch. Entfernen Sie immer die oberste Humusschicht.



Fundamentschicht (nur bei Anwendungen mit Fahrzeugen)

Legen Sie eine Fundamentschicht mit einer Mindestdiefe von 25 cm an. Verwenden Sie ein Fundamentsubstrat, das sowohl als tragfähige Basis dient als auch Nährstoffe liefert. Verdichten Sie anschließend die Fundamentschicht, z. B. mit einer schweren Walze.



Bettungssubstrat

Erstellen Sie die Ausgleichsschicht mit einem Bettungssubstrat. Die Tiefe dieser Schicht beträgt 5 cm bei Anwendungen mit Fahrzeugen und 15 cm bei Anwendungen ohne Fahrzeuge (da hier keine Fundamentschicht vorhanden ist).



ECCOdal-Grasplatten

Verlegen Sie die ECCOdal-Grasplatten und verbinden Sie sie mit Hilfe der Dehnfugen. Die Grasplatten können mit einer Trennscheibe zugeschnitten werden.



Substrat für Grasplatten

Füllen Sie die ECCOdal-Grasplatten mit Substrat bis 1 cm (max. 0,5 cm) unter die Oberkante der Platte. Verwenden Sie ein spezielles Substrat für Grasplatten und kehren Sie es gründlich ein, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und Lücken zu vermeiden. So entsteht eine glatte und gleichmäßige Oberfläche.




Einsäen

Säen Sie das Gras in die ECCOdal-Grasplatten.



Wartezeit

Nach 6 bis 8 Wochen kann die Rasenfläche genutzt werden. Bei intensiver Nutzung empfehlen wir, 16 Wochen zu warten, damit das Gras ausreichend Zeit hat, dicht zu wachsen. Während dieser Zeit kann bereits gemäht werden.



Tipp

» Füllen Sie die Grasplatten niemals nur mit Humus auf. Dieser kann sich zu stark verdichten, was die Keimung der Grassamen verhindert.

Produkt- und Installationsvideos verfügbar auf dem YouTube-Kanal von ECCO Products.

Wenn Sie über die Entwicklungen informiert bleiben möchten, abonnieren Sie unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle.