



GravelConnect

Liant de gravier à 2 composants
à base d'époxy

INFO



- + Empêche la pousse des mauvaises herbes dans les joints
- + Perméable à l'eau et l'air
- + Durable et facile à entretenir
- + Résistant aux UV, au gel et au sel
- + Respectueux de l'environnement
- + Application par temps sec (> 5°C)
- + Le gravier détermine la couleur du résultat final
- + Ne convient pas aux graviers de couleur claire

SPÉCIFICATIONS

- + COMPOSITION : Comp. A (résine époxy) + Comp.B (durcisseur)
- + TEMPS DE SÉCHAGE : 24h (à 20°C)
- + GRAVIER : sans poussière et sec
- + Après le traitement, il peut rester une pellicule légèrement brillante qui disparaît avec le temps

APPLICATIONS

- + Pieds d'arbre
- + Voies piétonnes et cyclables
- + Terrasses et sentiers de jardin
- + Places de parking

- + Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'ECCOProducts pour des vidéos de produits et d'installation
- + Si vous souhaitez rester informé de l'évolution des produits ECCO, inscrivez-vous sur nos différents réseaux sociaux

ECCO  **PRODUCTS**



ECCO bvba - Poelstraat 167, BE-9820 Merelbeke



+32 9 247 00 25



www.eccoproducts.eu