



2Connect

Unkrautfreier Fugensand für hohe Verkehrsbelastungen
auf Epoxidharz Basis




INFO

- + **Verhindert Unkrautwuchs** in den Fugen
- + **Wasser- und luftdurchlässig**
- + Geeignet für Anwendungen **mit starkem Verkehr**
- + Kann bei nassem und trockenem Wetter angewendet werden
- + Sowohl für **neue als auch für bestehende Pflasterungen** geeignet
- + Langlebig und wartungsfreundlich
- + UV- und frostbeständig
- + Umweltfreundlich

FARBEN



NEUTRAL



STEINGRAU



BASALT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + **ZUSAMMENSETZUNG:** Comp. A (Epoxidharz) + Comp. B (Härter)
- + **DRUCKFESTIGKEIT:** 21 N/mm²
- + **ZUGFESTIGKEIT:** 6,1 N/mm²
- + **FUGENBREITE/-TIEFE:** Fugen ab 5 mm Breite und 3 cm Tiefe
- + **TROCKNUNGSZEIT:** 24 - 48 Stunden

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für Gehwege mit hoher Verkehrsbelastung:

- + Kreisverkehre
- + Kopfsteinpflaster
- + Straßen mit breiten Fugen

Mindestaußentemperatur bei der Installation: > 5°C und < 30°C

Weniger geeignet für Keramikfliesen, Blaustein und poröse Materialien.

- + Videos zu Produktvorteilen und Anwendungsbereichen finden Sie auf dem YouTube-Kanal von ECCO Products
- + Für Produktinformationen und Neuheiten abonnieren Sie gerne unsere Social-Media-Kanäle

ECCO  **PRODUCTS**