



2Connect

Masilla para juntas sin malas hierbas para tráfico intenso
a base de epoxi




INFO

- + **Evita el crecimiento de malas hierbas** en las juntas (de pavimentación)
- + **Permeable al agua y al aire**
- + Adecuado para aplicaciones **con tráfico pesado**
- + Aplicación posible en tiempo húmedo y seco
- + Aplicable tanto a **pavimentos nuevos como existentes**
- + Duradero y de fácil mantenimiento
- + Resistente a los rayos UV y a las heladas
- + Solución ecológica

COLORES



NEUTRAL



GRIS PIEDRA



BASALTO

ESPECIFICACIONES

- + COMPOSICIÓN: Comp. A (resina epoxi) + Comp. B (endurecedor)
- + RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN : mín. 21 N/mm²
- + RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 6,1 N/mm²
- + ANCHURA/PROFUNDIDAD DE JUNTA: mín. 5 mm / mín. 3 cm
- + TIEMPO DE SECADO: 24h - 48h

APLICACIONES

Adecuado para pavimentos con cargas pesadas:

- + Rotondas
- + Calzadas adoquinadas
- + Calzadas con juntas anchas

Temp. exterior mín. en el momento de la instalación > 5°C y < 30°C

Menos adecuado para baldosas cerámicas, piedra azul y materiales porosos.

- + Suscríbese al canal de ECCOProducts en YouTube para ver vídeos sobre productos e instalaciones
- + Si desea recibir toda la información y noticias, suscríbete a nuestros canales de medios sociales.

ECCO  **PRODUCTS**