



2Connect

Mortier de jointoiment pour applications à trafic intense
à base d'époxy




INFO

- + Empêche la pousse des mauvaises herbes dans les joints
- + **Perméable à l'eau et l'air**
- + Convient aux **applications à trafic intense**
- + Peut être appliqué par temps sec ou humide
- + Convient aux **pavages neufs et existants**
- + Durable et facile à entretenir
- + Résistant aux UV et au gel
- + Respectueux de l'environnement

COULEURS



NEUTRAL



GRIS PIERRE



BASALT

SPÉCIFICATIONS

- + COMPOSITION Comp. A (résine époxy) + Comp.B (durcisseur)
- + RÉSISTANCE COMPRESSION : 21 N/mm²
- + RÉSISTANCE TRACTION : 6,1 N/mm²
- + LARGEUR/PROFONDEUR DU JOINT : min. 5 mm / min. 3 cm
- + TEMPS DE SÉCHAGE : 24h - 48h

APPLICATIONS

Adapté aux routes à charges lourdes :

- + Rond-point
- + Pavés
- + Routes à joints larges

Température extérieure min. à l'installation : > 5°C et < 30°C

Moins adapté pour les carreaux de céramique, la pierre bleue et les matériaux poreux.

- + Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'ECCOPRODUCTS pour des vidéos de produits et d'installation
- + Si vous souhaitez rester informé de l'évolution des produits ECCO, inscrivez-vous sur nos différents réseaux sociaux

ECCO  **PRODUCTS**