



# 2Connect

Onkruidvrije voegvulling voor zware verkeersbelasting op epoxybasis




## INFO

- + **Voorkomt onkruidgroei** in (bestratings)voegen
- + **Water- en luchtdoorlatend**
- + Geschikt voor toepassingen met **zwaar verkeer**
- + Aanbrengen mogelijk bij nat en droog weer
- + Toepasbaar bij **zowel nieuwe als bestaande bestrating**
- + Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- + UV- en vorstbestendig
- + Milieuvriendelijk

## KLEUREN



NEUTRAAL



STEENGRIS



BASALT

## EIGENSCHAPPEN

- + **SAMENSTELLING:** Comp. A (epoxyhars) + Comp. B (verharder)
- + **DRUKSTERKTE:** 21 N/mm<sup>2</sup>
- + **BUIGTREKSTERKTE:** 6,1 N/mm<sup>2</sup>
- + **VOEGBREEDTE/-DIEPTE:** voegen vanaf 5 mm breed en 3 cm diep
- + **DROOGTIJD:** 24u - 48u

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor bestratingen met zware belasting:

- + Rotondes
- + Kasseien
- + Wegen met brede voegen

Minimale buitentemperatuur bij installatie: > 5°C en < 30°C

Minder geschikt voor keramische tegels, blauwsteen en poreuze materialen.

- + Product-, instructie- en plaatsingsvideo's beschikbaar op het ECCO Products YouTube kanaal.
- + Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen, meld je dan ook zeker aan op onze diverse sociale mediakanalen.

**ECCO**  **PRODUCTS**